

PRODUKTDATEN UND INSTALLATIONSANLEITUNG

ÜBERBLICK



Die Serie 7601 ist mit einem 1 x 230V Steckdose ausgestattet, Möglicherweise ergänzt durch einen zusätzlichen RJ45 Cat6-Datenanschluss. Wenn der Deckel geschlossen ist, ist diese Bodendose wasserdicht IP67. Der einstürzende Teil dieses Bodenkastens ist hergestellt aus Voll-PVC. Der Deckel und die zugehöriges Teil ist aus massivem Aluminium gefertigt ist in Edelstahl-Optik eloxiert. Mit dem mitgelieferten Schlüssel kann die Bodendose geöffnet und geschlossen werden. Wenn der

Bodenkasten korrekt montiert ist, kann er von einem Personenwagen überfahren werden. Geeignet für die Installation in Gärten, Schwimmbädern und in der chemischen Industrie.

Sie benötigen ein PVC-Oberrohr, wenn die Bodendose, wenn sie angeschlossen ist, vor Wasser geschützt werden muss.

MATERIALIEN UND FARBE

Das zusammenklappbare Gehäuse besteht aus PVC-U.

Chemische Beständigkeit: Die gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Industriechemikalien bedeutet, dass PVC-U sowohl innen als auch außen einen hohen Grad an Korrosionsbeständigkeit aufweist.

Verschleißfestigkeit: PVC-U bietet eine gute mechanische Widerstand.

Feuerbeständig: PVC-U hat flammenlöschende Eigenschaften.

Bewerbungen: PVC-U ist beständig gegen Stoffe wie Laugen, Säuren und Salze, Trinkwasser und entmineralisiertes Wasser.

Farbe: klares Aluminium, rostfreier Stahl eloxiert. *Andere RAL-Farben auf Anfrage*

ABMESSUNGEN UND TRAGFÄHIGKEIT

Gehäuse: 100 x 100 x 73 mm
Kragen: 9,5 mm

Serie 7601 - IP67

Kabeleinführungen: 2 x M20 (Kabelverschraubungen werden mitgeliefert)
Gesamtgewicht: 0,65 kg
Einsparungsgröße: PVC Ø 90 mm
Einsparungstiefe: mindestens 75 - 85 mm
Tragfähigkeit: geeignet für 250 kg (Personenkraftwagen)
IP-Klasse: IP67, geeignet für Nassräume

VERPACKUNGSEINHEIT

Stückweise verpackt

MONTAGE



Verwenden Sie nur wasserdichte PG-Verschraubungen. Verwenden Sie ein flexibles Kabel, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten. Tragen Sie ein Zement-/Mörtelbett auf und drücken Sie den Bodenkasten hinein. Verwenden Sie eine Wasserwaage. Bei regelmäßiger Verwendung das Gewinde sauber halten. Schmutz kann die Wasserdichtheit beeinträchtigen.

ARTIKELNUMMER



Ausführungen :

1x 230V
2x 230V + 1x Cat6 STP
PVC-Oberrohr

Datenseite

GGia N.V. behält sich das Recht vor, Produkte oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vor oder nach der Änderung zu ändern. Die hier angebotenen Informationen gewähren keinerlei Rechte. Alle Informationen sind vorbehaltenlich von Tippfehlern, Irrtümern und Marktentwicklungen. ©2020 - Gia N.V.